

PRIMER-GB

Αστάρι γυψοσανίδας

Ιδιότητες

Το PRIMER-GB είναι ένα λευκό, ακρυλικό, υδατοδιαλυτό αστάρι για εφαρμογή σε γυψοσανίδες, πριν από τη βαφή τους με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα.

Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα, εξασφαλίζοντας κάλυψη της επιφάνειας ακόμη και με ένα μόνο χέρι χρώματος, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους της συνολικής διαδικασίας βαφής.

Είναι σχεδόν άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη.

Πεδία εφαρμογής

Το PRIMER-GB χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι, για την εξασφάλιση πρόσφυσης και υψηλής καλυπτικότητας υδατοδιαλυτών χρωμάτων πάνω σε γυψοσανίδες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	Λευκό
Πυκνότητα:	1,68 kg/l
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 h

Καθαρισμός εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή και τελείως απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ. Συνιστάται το σπατουλάρισμα των γυψοσανίδων να γίνεται με τον ειδικό στόκο GB-COVER.

2. Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά το PRIMER-GB και το εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στο υπόστρωμα με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό, σε μία στρώση. Εάν είναι επιθυμητή μια πολύ λεία επιφάνεια, τρίβουμε το αστάρι αφού στεγνώσει με ψιλό γυαλόχαρτο. Αφού απομακρυνθεί η σκόνη, μπορεί να ακολουθήσει εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Κατανάλωση

10-12 m²/l, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συσκευασία

Δοχεία 3 l και 10 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER-GB έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr